LIQUID SYSTEMS

COPER GRIP

PRIMER FISSATIVO

PER SUPERFICI NON ASSORBENTI

COPERNIT WATERPROOFING SYSTEMS 50

Copernit S.p.A. a socio unico
Via Provinciale Est, 64 - 46020 Pegognaga (MN)
Tel. +39 0376 554911
www.copernit.it - info@copernit.it

COPER GRIP

Primer acrilico a base acqua

Primer aggrappante specifico per superfici lisce e poco o non assorbenti.

Si caratterizza per l'elevata adesività.

Una volta essiccato crea una superficie ruvida e rugosa ad elevata adesione sui supporti da trattare.

È a base acqua, pertanto non è infiammabile; inoltre non rilascia vapori nocivi e odori fastidiosi.

CARATTERISTICHE

Base	**Acqua**
Aspetto	**Liquido denso**
Colore	**Grigio**
Consumo indicativo in relazione al supporto	**Superfici non assorbenti: 100 - 250 g/m²** **Membrane bitume polimero lisce: 100 - 200 g/m²**
Applicazione	**Manuale (rullo o spatola liscia)**
Tempo di essiccazione completa per successiva ricopertura, pitture, ecc.	**circa 60 minuti**
Temperatura di applicazione	**+5°C ÷ +35°C**
Stabilità nei vasi originali chiusi	**24 mesi**
Imballi	**Fusti in plastica da 5 kg e 20 kg**

DESTINAZIONI D'USO RACCOMANDATE

COPER GRIP è un particolare primer con funzione di fissativo e/o promotore di adesione per superfici lisce come membrane bituminose lisce, metallo, legno, vetro, cartongesso, gesso, massetti cementizi, intonaci e pitture.

È indicato anche per la posa di piastrelle in sovrapposizione su pavimentazioni esistenti con collanti cementizi per piastrelle classificati C2 secondo EN 12004.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Leggere attentamente la scheda tecnica e la scheda di sicurezza, disponibili su www.copernit.it.

- Il prodotto teme il gelo. Il prodotto una volta gelato, non è più riutilizzabile.
- Conservare il prodotto nel suo imballo originale, ad una temperatura non inferiore a +5°C, al riparo da fonti di calore e lontano da fiamme libere, in luoghi asciutti e ben aerati.