

COMUNICATO STAMPA

Laterlite offre un portafoglio completo di prodotti conformi ai CAM

Calcestruzzi leggeri strutturali, massetti, malte e calcestruzzi predosati: tutti prodotti certificati CAM (Criteri Ambientali Minimi). Laterlite conferma l'impegno per una filiera costruttiva efficiente e a ridotto impatto ambientale.

Laterlite conferma il proprio ruolo di riferimento nell'edilizia sostenibile ampliando la **gamma di prodotti certificati conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)**, i requisiti stabiliti dal Ministero dell'Ambiente per promuovere una costruzione responsabile e a basso impatto ambientale. **L'obiettivo dei CAM** è orientare progettisti, imprese e stazioni appaltanti verso soluzioni che garantiscano **qualità tecnica e rispetto dell'ambiente lungo tutto il ciclo di vita dell'opera**, dal processo produttivo fino allo smaltimento.

I **Criteri Ambientali Minimi** rappresentano oggi uno strumento fondamentale per indirizzare il settore delle costruzioni verso una maggiore efficienza ambientale, favorendo materiali e processi produttivi che limitano il consumo di risorse naturali, riducono le emissioni e assicurano prestazioni sostenibili lungo tutto il ciclo di vita dell'opera. In questo contesto, Laterlite ha sviluppato un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tali requisiti, in conformità al **Decreto 22 giugno 2022 n. 256** relativo ai CAM per l'edilizia. **Tutti i prodotti Laterlite certificati presentano un contenuto totale di materiale riciclato, recuperato o derivante da sottoprodotti superiore al 5%.**

La gamma si distingue per la capacità di coniugare **elevate prestazioni meccaniche, durabilità e sostenibilità, riducendo al contempo le emissioni di CO₂** e favorendo un uso efficiente delle risorse naturali.

Al centro dell'offerta si collocano i **calcestruzzi leggeri strutturali Leca CLS 1400 CAM, Leca CLS 1600 CAM e Leca CLS 1800 CAM**, tre formulazioni premiscelate in sacco a base di cemento con alta percentuale di materiale riciclato e basse emissioni di CO₂. Questi prodotti offrono eccellenti prestazioni meccaniche e resistenze caratteristiche variabili da 25 a 45 N/mm², risultando ideali per la realizzazione di getti strutturali, rinforzi, solette collaboranti e manufatti prefabbricati. Se **Leca CLS 1400 CAM risulta** adatto alla realizzazione

di **getti di rinforzo e solette collaboranti**, **Leca CLS 1600 CAM** alla realizzazione di **getti strutturali o elementi prefabbricati**, la versione **Leca CLS 1800 CAM**, fibrato, con maggiore resistenza risulta adatto per la realizzazione di **getti su solai in lamiera grecata**, o metallici in genere, **getti strutturali o elementi prefabbricati**.

La proposta Laterlite si arricchisce inoltre con due soluzioni della linea **Gras Calce**: **BetonPiù**, **calcestruzzo predosato ecosostenibile conforme ai CAM** per impiego strutturale, e **Ultra-beton 45 Fibrato**, calcestruzzo predosato pozzolanico a massima durabilità, conforme ai CAM e specifico per impieghi strutturali ad alte prestazioni.

Dalla linea Ruregold, è conforme ai CAM il prodotto **Microcalcestruzzo HPC**, microcalcestruzzo fibrorinforzato con fibre metalliche per il rinforzo strutturale e il miglioramento sismico.

Nell'ambito delle soluzioni per i sottofondi e i sistemi radianti, Laterlite propone **PaRis 2.0 CAM**, un massetto ecosostenibile fibrorinforzato, antiritiro e ad elevata conducibilità termica, pensato per impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Sono conformi CAM anche tutti gli altri prodotti per massetti radianti autolivellanti e sottili – **PaRis SLIM**, **PaRis FLUID** e **UltraSLIM** – così come i massetti tradizionali predosati di **GrasCalce Super Sabbia Cemento** e **Super SabbiaPiù**.

Soluzioni CAM anche per i massetti, a partire dal premiscelato **Lecamix Forte** che si distingue per la leggerezza (massa volumica di circa 1050 kg/m³), la stabilità dimensionale e l'idoneità alla realizzazione di massetti alleggeriti e isolanti a ritiro controllato, con un vantaggio in termini di riduzione dei carichi sulle strutture e miglioramento dell'isolamento termico. Sempre CAM in questa linea sono anche **Lecamix Fast**, **Lecamix Facile**, e infine **Massetto CentroStorico**.

Capitolo malte e rasanti: anche in questo caso le soluzioni conformi CAM sono numerose, come la malta da muratura alleggerita **Malta Leca M5**, e le malte da muratura e intonaci **Gras Calce MaltaPiù** e **Malta3**.

Leca Inject è la gamma di malte premiscelate leggere ad elevata fluidità e resistenza specifiche sia per applicazioni nelle infrastrutture (in particolare per la saturazione di cavità in gallerie) che in edilizia (per riempimenti e iniezioni di intercapedini murarie e strati di compensazione di sottofondi). Per questa categoria di prodotto non è richiesto un valore minimo di contenuto di riciclato, recuperato sottoprodotto in accordo al decreto CAM Edilizia.

La gamma di prodotti Laterlite per il rinforzo strutturale si compone diverse soluzioni, in funzione della tecnologia impiegata. Di seguito si riporta il contenuto di riciclato percentuale per le malte tecniche per sistemi di rinforzo FRCM per muratura e calcestruzzo, per le malte da intonaco strutturale per sistema CRM, malte da iniezione e ripristino del calcestruzzo, per malta fibrorinforzata FRC. Anche per questa categoria di prodotti non è previsto un valore minimo di soglia in accordo al Decreto CAM.

Passando ai sistemi costruttivi, **LecaBlocco**, con l'ampia gamma di murature tecniche ad alte prestazioni, sono conformi ai requisiti CAM relativo agli elementi prefabbricati in calcestruzzo. **Lecablocco Bioclima, Lecablocco BioclimaZero, Lecablocco Fonoisolante Sismico, Lecablocco Tagliafuoco, Lecablocco Architettonico, Lecablocco Tramezza Lecalite, la malta e il calcestruzzo strutturale per Lecablocco.**

Infine, l'**argilla espansa Leca** sfusa per riempimenti, isolamenti e alleggerimenti: utilizzata come strato di compensazione con proprietà termiche soddisfa i requisiti decreto CAM, senza obblighi di contenuto di materiale riciclato, come invece previsto per altri materiali isolanti in lastre, in rotoli e similari. Analogamente, non è previsto un valore minimo di soglia in accordo al Decreto CAM – ma viene comunque dichiarato da Laterlite nella sua documentazione – per prodotti quali la gamma **Leca Inject** di malte premiscelate leggere ad elevata fluidità e resistenza specifiche sia per applicazioni nelle infrastrutture ed edilizia, e la gamma di **soluzioni per il rinforzo strutturale (FRCM, CRM e FRC).**

Per una panoramica completa, di rapida consultazione, ricca di tutte le informazioni necessarie, è scaricabile gratuitamente la guida Laterlite ai prodotti CAM a questo link

<https://laterlite.it/sostenibilita/prodotti-cam/>

Queste soluzioni offrono prestazioni tecniche elevate unite alla certezza di un approccio produttivo trasparente e rispettoso delle normative ambientali. Con il **continuo ampliamento della propria offerta CAM**, Laterlite mette a disposizione del mercato soluzioni tecniche avanzate, sicure e certificate, confermando l'impegno dell'azienda nel **promuovere una cultura del costruire sostenibile, capace di coniugare innovazione, qualità e rispetto per l'ambiente.**

Febbraio 2026

Questo comunicato è disponibile anche nell'**AREA STAMPA** su **www.sillabariopress.it**

Per informazioni:

Ufficio Stampa LATERLITE

Sillabario srl

via Euripide, 9

20145 Milano

tel. 0287399276

sillabario@sillabariopress.it

Giacomo Galli

cell. 3333701412

LATERLITE spa

Via Correggio 3

20149 Milano

tel. 0248011962

fax 0248012242

www.leca.it