

COMUNICATO STAMPA

Laterlite per una villa residenziale di lusso a Giardini Naxos

In contesto prestigioso e scenografico alle porte di Taormina, in Sicilia, Paris 2.0 il massetto radiante fibrorinforzato ecosostenibile ad elevata conducibilità termica ottimizza il comfort abitativo con un sistema radiante ad alte prestazioni

Alle porte di **Taormina**, a **Giardini Naxos**, è stata realizzata una **villa privata di nuova costruzione, caratterizzata da un'impostazione architettonica prestigiosa e scenografica**, in armonia con la posizione esclusiva del contesto, pensata per esaltare linee moderne e finiture di pregio. La villa si sviluppa su un unico piano: la sua struttura orizzontale, con linee squadrate e un'ampia terrazza che si estende lungo il perimetro, crea un dialogo armonico con il paesaggio circostante. Immersa in un contesto naturale, la proprietà è stata pensata per massimizzare la vista e la luce naturale. L'intervento ha richiesto soluzioni costruttive all'altezza di un edificio residenziale di lusso, in grado di garantire efficienza energetica, comfort abitativo e massima affidabilità delle prestazioni tecniche nel tempo.

Per la realizzazione dei massetti a supporto dell'impianto radiante di riscaldamento e raffrescamento a pavimento è stato scelto **Paris 2.0**, il massetto radiante fibrorinforzato **certificato per i CAM** ad elevata conducibilità termica di Laterlite. La fornitura ha previsto un autotreno completo di materiale, rispondendo in pieno alle esigenze del cantiere.

Il cantiere ha posto come priorità la ricerca di una soluzione che permettesse di valorizzare un impianto radiante di ultima generazione, capace di climatizzare gli ambienti in modo uniforme e continuo, con tempi di risposta rapidi e consumi ottimizzati. La scelta di Paris 2.0 è stata dettata proprio dalle sue caratteristiche tecniche. Paris 2.0 è un massetto radiante fibrorinforzato e antiritiro, con un coefficiente di conducibilità termica certificato pari a $\lambda = 2,02 \text{ W/mK}$. È certificato per i CAM (Criteri Ambientali Minimi) e prodotto con il 10% di materiale riciclato. Grazie alle sue prestazioni, ottimizza la trasmissione del calore negli ambienti, riducendo le dispersioni e migliorando l'efficienza dell'intero sistema radiante.

È idoneo per la posa di qualsiasi tipo di pavimentazione: sensibile all'umidità, come parquet e PVC, già dopo quattro giorni; non sensibile all'umidità, come ceramiche e grès, già dopo

tre giorni. Resistente alla compressione (250 N/mm^2), non richiede additivi termofluidificanti e può essere facilmente pompato con le tradizionali attrezzature di cantiere.

L'adozione di Paris 2.0 consente di realizzare superfici fino a 150 m^2 senza necessità di giunti o reti di rinforzo, garantendo rapidità e sicurezza nella posa. **Questa caratteristica si è rivelata strategica per l'interno della villa residenziale, un ambiente ampio e prestigioso dove l'uniformità della superficie rappresenta un valore sia estetico che funzionale. L'assenza di giunti, infatti, consente di ottenere una pavimentazione continua e visivamente pulita, capace di valorizzare l'eleganza dell'ambiente.**

La riduzione dei tempi di asciugatura di **PaRis 2.0** favorisce l'avanzamento delle successive lavorazioni, ottimizzando la gestione del cantiere.

Il massetto PaRis 2.0 è stato quindi la base solida e performante su cui è stata applicata senza ulteriori strati la nuova pavimentazione. Il risultato finale è un sistema radiante altamente performante, ideale per un contesto residenziale di pregio, in grado di assicurare efficienza energetica, comfort abitativo e durabilità nel tempo.

Marzo 2026

Questo comunicato è disponibile anche nell'**AREA STAMPA** su www.sillabariopress.it

Per informazioni:

Ufficio Stampa LATERLITE

Sillabario srl

via Euripide, 9

20145 Milano

tel. 0287399276

sillabario@sillabariopress.it

Giacomo Galli

cell. 3333701412

LATERLITE spa

Via Correggio 3

20149 Milano

tel. 0248011962

fax 0248012242

www.leca.it